

## BOBİN VE KOPS AĞIRLIKLARI

### Open End İplikçiliğinde Bobin Ağırlıkları

Bobin Boyutlar		Hammadde	
Boy (mm)	Çap (mm)	Pamuk / Viskon(gram)	Sentetik (gram)
150	160	1000	1050
	180	1350	1400
	200	1700	1750
	220	2050	2150
	240	2500	2600
	260	2950	3100
	280	3450	3600
	300	3950	4150
	320	4500	4750
	340	5150	5400
	360	5750	6050

### Ring İplikçiliğinde Kops Ağırlıkları

İplik Numara Aralığı			Makina Verileri			
tex	Nm	Ne	İğler Arası Mesafe (mm)	Bilezik Çapı (mm)	Masura Boyu (mm)	Net Kops Ağırlığı (gram)*
29 - 130	8 - 34	4.5 - 20	75	54	250	140 - 145
29 - 130	8 - 34	4.5 - 20	75	51	250	120 - 130
20 - 85	12- 50	7 - 30	75	48	240	103 - 111
15 - 40	25 - 63	16 - 40	70	45	230	83 - 90
10 - 30	17 - 50	20 - 60	70	42	210	66 - 72
6 - 20	10 - 33	30 - 100	70	40	200	54 - 59
4 - 16	7 - 28	36 - 140	70	38	190	44 - 48
3.5 - 12	6 - 20	50 - 160	70	36	180	36 - 39

\*Kesin kops ağırlığı ; iplik tansiyonu, yoğunluk, hammadde, maksimum masura çapı v.b. parametreler bağlıdır.

### Fitil makinasında bobin ağırlıkları

Bobin Boyutları		Hammadde	
Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Pamuk / Rayon (gram)	Sentetik (gram)
400	150	2 100	3 000
	175	2 850	4 100